




Warum Regelgeräte ?

Sie machen Temperaturregelung einfach, sicher und professionell! Der T15 ist ein 2 Punkt Temperaturregler mit einstellbarem Folgekontakt und Frostschutzfunktion der zur Regelung von Heizungsanlagen eingesetzt wird. Bei Heizungen mit großer Leistung oder bei kurzzeitig beheizten Räumen, kann bei Verwendung des Folgekontaktes das Überspringen der Temperatur verhindert werden. Durch die Frostschutzfunktion kann ein Absinken der Temperatur unter den eingestellten Wert verhindert werden. Bei dem Raumfühler für T15 mit eingebautem Timer ist die Nutzungszeit frei wählbar (1h, 2h oder 4h/24V)

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet die Heizung aus. Das Ausschalten der Heizung kann somit nicht mehr vergessen werden.





Regelgeräte .	TYP	Maße (mm):	Anschlußleistung:
<p>Elektronischer Thermostat mit LCD - Display</p> <p>Der T15 ist ein 2 Punkt Temperaturregler mit einstellbarem Folgekontakt und Frostschutzfunktion der zur Regelung von Heizungsanlagen eingesetzt wird. Bei Heizungen mit großer Leistung oder bei kurzzeitig beheizten Räumen, kann bei Verwendung des Folgekontaktes das Überschwingen der Temperatur verhindert werden. Durch die Frostschutzfunktion kann ein Absinken der Temperatur unter den eingestellten Wert verhindert werden.</p> <p>Maße: 36 mm (2 TE) Solltemperatur: 0 bis 40°C Isttemperatur: -20 bis 50°C Folgekontakt: 0 - 10k Frostschutz: 0 bis 40°C</p>	T15	B: 2 TE (36 mm)	230 V / 50 Hz + -10%
		<p>Montageart: Schaltschrankeinbau, DN-Schiene</p> <p>Schaltleistung: 6A; 250V~</p> <p>Anschlußklemmen: 9 Aufzugsklemmen</p> <p>Sensoranschluß: davon 2 Aufzugsklemmen für externen Temperatursensor KTY81-210 (2kOhm/25°C)</p> <p>Einstellbereich: Solltemperatur 0°C ... 40°C Differenztemp. AUS; 0,5K ... 10K Frostschutztemp. AUS; 0°C ... 40°C</p> <p>Anzeige: TN-Display 40 Segmente mit Beleuchtung</p> <p>Bedienung: 4 Tasten: M; - ; + ; OK</p> <p>Schutzart: IP 20</p> <p>Schutzklasse: II bei bestimmungsgemäßer Montage</p> <p>Betriebstemperatur: -20°C ... 50°C</p>	



Regelgeräte .	TYP	Maße (mm):	Anschlußleistung:
<p>Leistungsregler Leistungsregler mit Steckdose im Gehäuse, mit Kabel und Schukostecker Farbe: ähnlich RAL 9010 Beschriftung: silber</p>	ILR 01	H/B/T: 150 x 80 x 55	bis 2700 W / 230 V



. Regelgeräte . **TYP** **Maße (mm):**

Raumfühler
 der Raumfühler für T15,
 Farbe: ähnlich RAL 9010 **F15** B/H/T: 75 x 75 x 25



. Regelgeräte . **TYP** **Maße (mm):**

Raumfühler
 ein Raumfühler für T15 mit eingebautem Timer,
 die Nutzungszeit ist frei wählbar (1h, 2h oder 4h/24V) **FT15** B/H/T: 75 x 75 x 26
 Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet
 die Heizung aus. Das Ausschalten der Heizung kann
 somit nicht mehr vergessen werden.
 Farbe: ähnlich RAL 9010



. Regelgeräte . **TYP** **Maße (mm):**

Universalfühler
 wird als Anlege-, Tauch- oder Bodenfühler eingesetzt. **BF 02** Größe Messkappe:
 Farbe Messkappe: schwarz ø 11mm, Länge 32 mm
 Kabellänge: 1200 mm

